



AKCINĖ BENDROVĖ

Stock Company

Savanorių pr.124, LT-03153 Vilnius

Tel. (8~5) 213 1850, faksas (8~5) 213 5570

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

70N-16/4

.....Nr.....

.....Nr.....

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ETNA EPS 70N

2. Naudojimo paskirtis:

Polistireninio putplasčio plokštės be dangos skirtos pastatų šiluminei izoliacijai ir kompozicinėms plokštėms

3. Gamintojas:

AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153 Vilnius, tel. (8-5) 213 1850, www.silikatas.lt

3a. Gamybos vieta:

AB "Silikatas", Statybininkų g. 1, LT-21389 Vievis, tel. (8-528) 38 207

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 1

6. Darnusis standartas :

"Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija." LST EN 13163;

6a. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju:

Notifikuota Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacijos medžiagų laboratorija, paskelbtoji įstaiga Nr.1688, atliko produktų savybių pradinis tipo nustatymo bandymus. Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr.1397 – VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Vilnius, Lietuvos Respublika, - atliko produkto tipo nustatymą, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą ir išdavė EC atitikties sertifikatą.

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| Izoliacijos storis | Žiūrėti gaminio etiketę | LST EN 13163:2013 |
| Deklaruojamas šilumos laidumas | 0,031 W/(m*K) | LST EN 12667 |
| Šiluminė varža | Žiūrėti gaminio etiketę | LST EN 13163:2013 |
| Stipris gniuždant, CS(10) | ≥70 kPa | LST EN 826 |
| Stipris lenkiant, BS | ≥115 kPa | LST EN 12089 |
| Statmenas paviršiui stipris tempiant, TR | ≥120 kPa | LST EN 1607 |
| Matmenų stabilumo klasė, DS(70,90)1 | ≤1% | LST EN 1604 |
| Degumo klasė | E | LST EN 13501-1 |
| Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T) | 2.5 | LST EN 12087 |
| Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės | | LST EN 13163:2013 |
| Ilgis, L(3) | ±3mm | LST EN 822 |
| Plotis, W(2) | ±2mm | LST EN 822 |
| Storis, T(2) | ±2mm | LST EN 823 |
| Statmenumas, S(5) | ±5mm/1000mm | LST EN 824 |
| Plokštumas, P(5) | ±5mm | LST EN 825 |

Ilgamžiškumas – ETNA nepūva, nedūlėja, nekeičia tūrio, savo termoizoliacines ir mechanines savybes išlaiko visa pastato eksploataavimo laiką.

8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vytautas Česnauskas, generalinis direktorius

(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2017-09-13

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)

CE