



AKCINĖ BENDROVĖ  
Stock Company  
Savanorių pr.124, LT-03153 Vilnius  
Tel. (8~5) 213 1850, faksas (8~5) 213 5570

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. **200-16/4**  
.....  
Nr. ....

**1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ETNA EPS 200**

**2. Naudojimo paskirtis:**

Polistireninio putplasčio plokštės be dangos skirtos pastatų šiluminei izoliacijai

**3. Gamintojas:**

AB "Silikatas", Savanorių pr. 124, LT-03153 Vilnius, [www.silikatas.lt](http://www.silikatas.lt)

**3a. Gamybos vieta:**

AB "Silikatas", Statybininkų g. 1, LT-21389 Vievis, tel. (8-528) 38 207

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:**

Sistema 1

**6. Darnusis standartas :**

LST EN 13163:2013 " Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija."

**6a. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju:**

Notifikuota Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacijos medžiagų laboratorija, paskelbtoji įstaiga Nr.1688, atliko produktų savybių pradinio tipo nustatymo bandymus. Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr.1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Vilnius, Lietuvos Respublika, - atliko produkto tipo nustatymą, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą ir išdavė EC atitikties sertifikatą.

**7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Izoliacijos storis	Žiūrėti gaminio etiketę	LST EN 13163:2013
Deklaruojamas šilumos laidumas	0,033 W/(m*K)	LST EN 12667
Šiluminė varža	Žiūrėti gaminio etiketę	LST EN 13163:2013
Stipris gniuždant, CS(10)	≥ 200kPa	LST EN 826
Stipris lenkiant, BS	≥ 250kPa	LST EN 12089
Matmenų stabilumo klasė, DS(70,90)1	≤1%	LST EN 1604
Degumo klasė	E	LST EN 13501-1
Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T)	3,5	LST EN 12087
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		LST EN 13163:2013
Ilgis, L(3)	±3mm	LST EN 822
Plotis, W(2)	±2mm	LST EN 822
Storis, T(2)	±2mm	LST EN 823
Statmenumas, S(5)	±5mm/1000mm	LST EN 824
Plokštumas, P(10)	±10mm	LST EN 825


Ilgamžiškumas – ETNA nepūva, nedūlėja, nekeičia tūrio, savo termoizoliacines ir mechanines savybes išlaiko visa pastato eksploatacavimo laiką.

**8. Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.**

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vytautas Česnauskas, generalinis direktorius  
(vardas, pavardė ir pareigos)

Vilnius, 2017-09-13  
(išdavimo vieta ir data)

  
(parašas)

CE